



Réf : 32199



Caractéristiques techniques :

- **Matériaux :** inox 304L avec insert en résine méthacrylate teintée dans la masse
- **Finition :** surface antidérapante granitée saupoudrée de charge minérale
- **Dimensions standards :** 60 x 30 mm
- **Largeur antidérapant :** 50 mm
- **Épaisseur :** 5 mm
- **Longueur :** 2,98 m
- **Fixation :** à visser (pré-percé tous les 20 cm, diamètre 6 mm)
- **Vis et chevilles :** non fournies
- **Antiglissement :** SRT sec = 1,1 selon la norme EN 13036-4
- **Utilisation :** adaptée aux ERP, IOP, bâtiments industriels, gares, stades, habitats collectifs
- **Résistance :** forte tenue au trafic, aux UV et aux variations de température

Conditionnement :

Vendu par lot de 5

Conditions d'utilisation :

- Poser sur un support propre, sec et exempt de matière non adhérente
- Assurer un contact total du profil avec la surface pour éviter fissures ou cassures
- Fixation par vis inox à tête plate cruciforme ou Torx (Ø 3,5 à 4 mm, longueur 20 à 30 mm)
- Laisser un joint de dilatation de 10 mm entre chaque profilé
- Découpe possible à la scie à métaux ou au lapidaire
- Découper tous les mètres dans les zones exposées à de fortes chaleurs

Avantages du produit :

- **Haute résistance :** inox 304L antirouille et insert en résine durable pour un usage intensif
- **Sécurité optimale :** surface antidérapante et contraste visuel conformes à la réglementation
- **Entretien facile :** profil inoxydable et nettoyage simple
- **Durabilité :** excellent comportement face au trafic, à l'humidité et aux variations climatiques