



Réf : 32155



### Caractéristiques techniques :

- **Matériaux :** aluminium anodisé teinté naturelle
- **Formats disponibles :** 300 mm, 800 mm ou 2000 mm
- **Largeur :** 30 mm
- **Épaisseur :** 1,8 mm
- **Poids :** de 0,069 kg / 0,230 kg / 0,440 kg selon le format
- **Norme :** conforme à la norme NF P 98-352
- **Fixation :** collage direct sur le support (colle mono-composant ou adhésif double face non fourni)
- **Supports compatibles :** béton, bois, tôle, carrelage ou résine
- **Aspect :** finition aluminium anodisé naturel, rainurée antidérapante

### Conditionnement :

Vendu à l'unité

### Conditions d'utilisation :

- Convient pour les circulations intérieures ou extérieures abritées
- Application sur surface propre, sèche et plane
- Fixation par collage direct ou adhésif double face puissant (non fourni)
- Nettoyage régulier recommandé pour conserver la visibilité et la texture tactile

### Avantages du produit :

- **Conformité réglementaire :** respecte la norme NF P 98-352 pour l'accessibilité des personnes malvoyantes
- **Résistance et durabilité :** aluminium anodisé résistant à l'usure et aux chocs
- **Installation rapide :** pose simple par collage, sans perçage
- **Esthétique et discrète :** finition anodisée naturelle adaptée à tout type d'environnement