

Barrière tournante

Signalétique externe

Réf : 30210



Caractéristiques :

- **Longueurs** : 1400, 1800, 2300 ou 3000 mm au choix
- **Passage utile** : 1250, 1660, 2150 ou 2930 mm en fonction du modèle choisi
- **Structure** : tube acier ø 60 mm
- **Système d'ouverture** : fût monté sur pivot
- **Fermeture** : par goupille ø 20 mm et cadenas (fournis)
- **Blocage à 90°** possible en position ouverte
- **Fermeture en option** : clé triangle de 14 prisonnière
- **Fixation** : sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose (inclus)
- **Finition** : acier galvanisé ou peinture sur galva
- **Poids** : 62 kg (1400 mm), 40 kg (1800 mm), 46 kg (2300 mm) et 70 kg (3000 mm)
- **10 coloris au choix** : Acier Galva brut, Blanc RAL 9010, Bleu RAL 5010, Bordeaux RAL 3004, Gris RAL GPRO, Marron RAL 8017, Noir RAL 9005, Rouge RAL 3020, Vert RAL 6005, Aspect Corten
- Pour la L 1400 mm, possibilité de l'associer à la barrière sélective fixe 32255.

Conditions d'utilisation

Usage extérieur

Conditionnement

Vendue à l'unité avec kit de pose

Quels sont les avantages de la barrière tournante ?

- *Barrière pivotante pour maîtriser facilement l'ouverture et la fermeture à la circulation*
- *Acier galvanisé robuste. Le tube vertical du modèle 2300 mm permet l'installation d'un panneau*
- *La fermeture par goupille et cadenas fournis permet de bloquer la barrière dans la position souhaitée*