

Potelet de ville simple en acier galvanisé

Signalétique externe



Réf. 32296



Caractéristiques techniques :

- **Tube** : Acier Ø 60, 76, 90, 114 ou 160 mm
- **Hauteur hors sol** : 1000 mm (1100 mm pour Ø 60 mm)
- **Épaisseur du tube** : 3 mm (sauf Ø 160 mm : 4 mm)
- **Finition** : Acier galvanisé
- **Extrémité** : Bouchon bombé soudé
- **Fixation** : Scellement direct (180 mm – 230 mm pour Ø 160 mm)
- **Poids** : 4 kg (Ø 60 mm) / 7 kg (Ø 76 mm) / 9 kg (Ø 90 mm) / 13 kg (Ø 114 mm) / 20 kg (Ø 160 mm)
- **Option** : Peut être rendu amovible grâce au fourreau d'amovibilité (référence selon Ø – 29510 – 30335 – 30380)

Condition d'utilisation :

- Destiné à un usage extérieur, ce potelet est adapté aux voiries urbaines, parkings, zones piétonnes et espaces privés. Il est conçu pour la délimitation et la dissuasion visuelle du stationnement, sans fonction de dispositif antichoc ou anti-bélier.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Structure simple et robuste adaptée aux aménagements urbains courants.*
- *Acier galvanisé assurant une longue durée de vie en extérieur.*
- *Large gamme de diamètres pour répondre aux différents besoins de terrain.*
- *Installation rapide par scellement direct.*
- *Solution économique et efficace pour lutter contre le stationnement abusif.*

Conditionnement :

- Vendu à l'unité.