



Caractéristiques :

- Structure du feu tricolore :
 - Caisson brouette avec couvercle en ABS
 - Poignée de manutention
 - Mât télescopique : fermé- 1,55 m/ ouvert = 2,2 m
 - Dimensions du caisson : 960 x 460 x 330 mm
 - Poids total de 85 Kg (hors batteries) pour le jeu de 2 feux
 - Indice de protection contre les chocs IK10 (indice de résistance maximale à un choc frontal)
- Caractéristiques feux tricolores et temps d'attente :
 - 3 optiques par mât 210/80
 - Leds haute intensité lumineuse et basse consommation (une rouge et 2 jaunes)
 - Affichage du temps d'attente en minutes et secondes sur un 4^{ème} optique
 - Visible à 40 mètres, rassure les usagers et réduit les passages intempestifs
- Electronique des feux tricolores :
 - Interface de programmation et de gestion par liaison infrarouge avec boîtier mobile de synchronisation
 - 7 configurations programmables pour gérer efficacement les différentes situations de circulation
 - Module protégé par une face en polycarbonate
 - Affichage alphanumérique 2x16 caractères de toutes les informations de cycle, de programmation et de contrôle
 - Affichage du temps d'attente
- Alimentation : une grande autonomie
 - Le caisson permet d'accueillir 2 batteries (une en fonctionnement, l'autre en réserve)
 - Avec batterie 100 Ah : 2 mois (non fournie)
 - Avec batterie 200 Ah : 2 mois (non fournie)
 - Prévoir une alimentation par feu
 - Alimentation batterie 12 Volts ou alimentation 230/12 Volts

Conditions d'utilisation :

Utilisation en extérieur.

Conditionnement :

Vendu par paire de 2 feux tricolores

Quels sont les avantages du produit ?

- Autonomie inégalée de 2 mois en fonctionnement
- Affichage du temps d'attente en minutes et secondes
- Visible à 40 mètres
- Programmation intuitive et simplifiée pour une gestion facile de la circulation
- Certifié par l'ASQUER pour une utilisation réglementaire sur la voie publique
- Structure renforcée pour une manutention facilitée par chariot élévateur
- Ouverture du capot à 180° pour simplifier les changements de batterie