

Plan d'intervention effet bois

Sécurité

réf. 32364



Caractéristiques :

- **Type** : Plan d'intervention personnalisé
- **Support** : Plaque aluminium Dibond
- **Épaisseur** : 3 mm
- **Finition** : Impression effet bois
- **Formats disponibles** : 300 × 420 mm (A3) / 420 × 600 mm (A2)
- **Conformité** : Norme NF X 08-070 (Décembre 2023), norme internationale ISO 23601 et arrêté Ministériel MS 41
- **Perçage** : 4 trous pour fixation murale
- **Fixations fournies** : livré avec 4 caches-vis plats diamètre 12 mm, 4 vis maximum de diamètre 3.5 mm et tête de vis maximum de diamètre 6 mm (pose propre, vis masquées en façade, finition discrète) et 4 entretoises en polycarbonate pour permettre de décoller la plaque signalétique du mur d'1 cm
- **Personnalisation** : Plan à joindre au format .PDF ou .Ai
- **Organisation du plan** : Bâtiment divisé par niveaux (si plusieurs niveaux) pour une vue globale
- **Contenu du plan** : Cloisonnements et cheminements principaux, accès extérieurs (baies/fenêtres), éléments coupe-feu, espaces d'attente sécurisés, locaux à risques, dispositifs de sécurité (désenfumage, extinction...), matériels d'intervention (colonnes sèches/humides, générateurs de mousse...), coupures énergies/fluide, équipements prioritaires à protéger, position « Vous êtes ici », alarme, issues, point(s) de rassemblement, moyens de lutte, commandes de désenfumage, consignes et numéros d'urgence, repères visuels

Plan d'intervention effet bois

Sécurité

réf. 32364

Conditions d'utilisation

À accrocher au mur à l'intérieur, à environ 1,50 m de hauteur. Les plans d'intervention doivent être affichés aux **entrées principales** de l'établissement et récapituler l'ensemble des niveaux afin d'offrir une vue générale du bâtiment pour une intervention plus rapide des secours.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Plan retravaillé pour mettre en évidence les éléments indispensables à l'intervention des secours.
- Conformité réglementaire pour l'affichage aux entrées principales des établissements.
- Support Dibond 3 mm : rigide, durable et adapté aux environnements professionnels.
- Impression effet bois : rendu esthétique tout en conservant une lecture rapide.
- Pose murale propre grâce aux 4 caches-vis plats inclus (finition soignée).
- Personnalisation avec adresse et logo pour une identification claire de l'établissement.

Conditionnement

Vendu à l'unité, avec fixations incluses.

Merci de joindre votre plan (ou plan d'architecte) lors de la demande de devis. Une maquette vous sera envoyée pour validation avant la conception finale. En cas d'annulation après réalisation de la maquette, des frais graphiques peuvent être facturés à hauteur de 50 à 90% du montant du produit.

