

Accessibilité



Caractéristiques techniques :

- * Matériaux : aluminium et polymère.
- * Dimensions :
 - 1150 x 30 mm
 - 1500 x 30 mm
 - 2300 x 30 mm
 - 1150 x 50 mm
 - 1500 x 50 mm
 - 2300 x 50 mm
- * Couleurs : ivoire, gris et noir.
- * Fixation par vis.
- * Test SRT (résistance à la glissance) : 0.67.
- * Test feu-fumée Bfl-s1 (résistance feu et fumée) : conforme.
- * La forme en L avec une arrête striée offre au produit une meilleure résistance à la déformation.
- * Hautement antidérapant.
- * Vis non fournies et profil non pré-percé.

Quels sont les avantages du produit ?

- * Idéal pour les milieux humides.
- * La bande antidérapante permet de cacher les vis après la pose.
- * Résiste aux UV.

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur et en extérieur.

Se nettoie à l'aide d'une brosse et de détergents.

Rappel de la loi :

Loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 01 août 2006 :

« Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ,
- être non glissants ,
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche ».