

Peinture routière de couleur pour enrobé

Signalétique externe


Réf. : 17260



Caractéristiques techniques :

Peinture haute performance spécialement conçue pour le marquage routier.

- Peinture solvantée colorée sans toluène et sans plomb pour un meilleur confort d'utilisation.
- Liant : Acrylique pur.
- Classification NFT 36-005 : Famille 1 classe 7b1
- Densité XP-P-98 633 : 1.57 (+/-0.05)
- Teneur en cendres nft 30-012 : 45 %
- Extrait sec LCPC PMA-ME5 : 77 %
- Anti-glissance : niveau SRT compris entre 0.55 et 0.60 avec saupoudrage de grains de verre GEM 500 (500g/m²).
- Matière non nocive, elle ne représente aucun danger pour l'utilisateur.
- Peinture qui adhère très facilement aux chaussées hydrocarbonées neuves et anciennes (enrobés).
- Peinture de couleur mettant en valeur les places de parking, pistes cyclables, les cours d'école, les îlots routiers. Disponible en 4 couleurs : rouge (ral 3020), jaune (ral 1023), bleu (ral 5012) et vert (ral 6024).
- Contenance : pot de 7 ou 25 kg.
- S'utilise pour un marquage routier de haute performance.
- Signalisation résistante à l'abrasion, aux rayons UV, aux huiles minérales, graisses et goudrons.
- S'applique à une température supérieure à 5°C.
- Application de cette peinture au rouleau ou au pistolet à peinture Airless (pas de dilution dans ce cas).
- Consommation de 500 à 700g/m².
- Temps de séchage à 20°C : 8 minutes.



Peinture routière de couleur pour enrobé

Signalétique externe

Réf. : 17260

Ce produit est un mélange

Composant(s) ou impureté(s) dangereux

N° CE N° Index N° N°CAS Enregistrement REACH	Dénomination	% (poids)	Classification CE 1272/2008
204-658-1 123-86-4 01-2119485493-29-xxxx	Acétate de n-butyle	> 10 - < 20	Flam. Liq. 3 – H226 STOT SE 3 – H336
205-500-4 141-78-6 01-2119475103-46-xxxx	Acétate d'éthyle	> 2.5 - < 10	Flam. Liq. 2 – H225 Eye irrit. 2 – H319 STOT SE 3 – H336
200-662-2 67-64-1 01-2119471330-49-xxxx	Acétone	> 2.5 - < 10	Flam. Liq. 2 – H225 Eye Irrit. 2 – H319 STOT SE. 3 – H336
287-477-0 85535-85-9 01-2119519269-33-xxxx	Alcanes en C14-C17, chloro	> 1 - < 2.5	Aquatic Acute 1 – H400 (M=0) Aquatic Chronic 1– H410 Lact. – H362

Conditionnement :

Vendu à l'unité, en pot de 7 ou 25 kg.

Vous pouvez stocker ce produit 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et à l'abri de toute source de chaleur, du gel et de l'humidité.

Conditions d'utilisation :

Utilisation en extérieur.

Nettoyage des outils avec du diluant éco réf 22133.

Quels sont les avantages du produit ?

Séchage rapide, en seulement 8 minutes.

Excellente durabilité.

Souplesse et confort d'utilisation.

