

Bande antidérapante photoluminescente adhésive

Rouleau de 50 mm x 18 m

Sécurité

réf. 20150



Caractéristiques



- Matériau : polyester 100 µm muni d'un adhésif acrylique solvant.
- Adhésif antidérapant s'appliquant en intérieur là où le risque de coupure d'électricité provoquerait une forte pénombre et un risque de chute dangereux.
- Usage intérieur.
- Idéal pour la pose sur des surfaces lisses, tels que les escaliers, quais de déchargements, entrepôts..
- Muni d'un adhésif puissant.
- Rouleau de 18 mètres de longueur.
- Largeur : 50 mm.
- Performance de photoluminescence :
 - Intensité lumineuse après 10 minutes d'exposition : 299 mcd/m²
 - Intensité lumineuse après 60 minutes d'exposition : 40 mcd/m²
- Épaisseur : 1.1 mm.
- Glissance R12.
- Résiste à une température entre -30°C et + 70°C.
- Résistance à l'eau garantie 10 mois.
- Résistance aux attaques chimiques garantie 8 mois.
- Excellente résistance aux solvants et aux UV.
- Idéal pour sécuriser votre bâtiment tout en vous conformant à la loi sur l'Accessibilité des ERP.
- Une grande longueur qui vous permet d'équiper votre escalier facilement.
- Performances de la photoluminescence :
 - Intensité lumineuse après 10 minutes d'exposition : 299 mcd/m²
 - Intensité lumineuse après 60 minutes d'exposition : 40 mcd/m²

Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Bande antidérapante* facile à installer, la pose ne nécessite qu'une personne.
- Rouleau de *marquage au sol photoluminescent* idéal pour les ERP souhaitant se mettre aux normes.

Conditions d'utilisation :

Usage intérieur uniquement.

Conditionnement :

Vendu à l'unité en rouleau.