

Panneau directionnel Sortie de secours gauche PVC photoluminescent – Classe C – STF 3807S

Sécurité

réf. **STF3807S**



Caractéristiques :

- Matière : PVC photoluminescent.
- Epaisseur : 2 mm
- Très bonne résistance aux chocs et aux agents atmosphériques.
- Disponible en 4 dimensions :
 - H 100 x L 200 mm
 - H 150 x L 300 mm
 - H 200 x L 400 mm
 - H 600 x L 1200 mm
- Photoluminescence dont les performances sont supérieures à celles de la classe C :
 - Intensité lumineuse 10 minutes après la fin de l'exposition : 215 mcd/m²
 - Intensité lumineuse 60 minutes après la fin de l'exposition : 30 mcd/m²
 - Autonomie de luminosité égale à 3100 minutes
- Conforme aux normes : NF X08-050-1, NF X0850-2, NF X08-70, DIN 67510, UNE 23035-4 et ISO 16069.
- En France, les produits photoluminescents sont réglementés et doivent avoir une classification supérieure ou égale à la classe C.
- Pictogramme conforme à la norme internationale ISO 7010.
- Résistance au feu de classe M1.
- Surface antistatique facile à nettoyer.
- Résistant aux UV.
- Peut se fixer de deux manières : adhésif ou avec vis (non fournis).

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur.

Conditionnement :

Vendu par lot de 1 panneau.

Quels sont les avantages de ce produit ? :

• *En optant pour une photoluminescence de Classe C, vous choisissez une signalétique dont la qualité est supérieure à la norme DIN 67510. Et plus de luminescence, c'est plus de visibilité dans la panique d'une évacuation.*