

Panneau danger chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels ISO 7010 – W014

Sécurité

réf. W014



Caractéristiques :

4 matières sont mises à votre disposition :

• **Autocollant :**

- Film PVC souple et adhésif
- Durabilité : moyen terme en extérieur et quasi illimité en intérieur
- Résiste à l'eau, aux variations de températures (de -40°C à +80°C), à la pluie, aux UV, aux rayures et à l'abrasion.
- Muni d'un adhésif polyacrylate permettant une adhésion immédiate et permanente sur les surfaces lisses : aluminium, PVC, acier, verre.

• **Autocollant haute qualité :**

- Film polymère adhésif souple recouvert d'une lamination anti-UV.
- Durabilité : entre 5 et 10 ans à l'extérieur, et quasi illimité en intérieur
- Résiste à la plupart des agents chimiques, comme l'alcool, les essences, les huiles ou le carburant, mais aussi aux fortes variations de températures (de -40° à +90°C), à la pluie, aux UV, aux rayures ou à l'abrasion
- Muni d'un adhésif puissant pour une adhésion immédiate sur surface lisse : verre, acier, aluminium, PVC, mélaminé.

• **PVC :**

- Panneau en PVC rigide, lisse et brillant, pour une épaisseur de 1 à 2 mm
- Durabilité : Long terme en extérieur et quasi illimité en intérieur
- Résiste aux chocs, aux intempéries, aux agents chimiques et aux produits corrosifs. Résiste aux températures moyennes, entre -14° et +65°C
- A coller ou à visser.

• **PVC haute qualité :**

- Panneau en PVC rigide, lisse et brillant, pour une épaisseur de 2 à 5 mm
- Durabilité : jusqu'à 10 ans en extérieur, et quasi illimité en intérieur
- Très léger, il résiste à l'humidité et aux rayons UV. Il est difficilement inflammable, et résiste aux températures moyennes
- Se visse ou se colle.

Panneau danger chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels ISO 7010 – W014

Sécurité

réf. **W014**

Que dit la Loi ? :

- Depuis le 1er janvier 2014, tout nouveau panneau installé doit être conforme à la norme NF EN ISO 7010 qui prescrit la forme, la couleur et le pictogramme des signaux de sécurité.
- Cette norme vise à harmoniser les symboles graphiques et les couleurs des panneaux, ils assurent clarté et cohérence quels que soient le lieu, la langue ou la culture.

Conditionnement :

- Vendu à l'unité (sans fixations pour le PVC et le PVC haute qualité), par planche ou par rouleau.

Quels sont les avantages de ce produit ? :

*Prévenez vos employés et vos visiteurs du danger lié à la présence de gerbeurs, transpalettes ou autres chariots utilisés par des préparateurs de commandes.
Signalisation à placer idéalement dans les entrepôts, sur les quais de chargement ou de transbordement de marchandises pour prévenir les dockers ou les caristes par exemple.*