

Gants de protection risques mécaniques et thermiques

Prévention des risques

réf. 29212



Caractéristiques :

- Gants de protection contre les risques mécaniques et thermiques avec poignet tricoté.

- Matières :

Structure double épaisseur :

- 2 Couches en acrylique et en laine vierge (intérieur)
- Polyamide et élasthanne (extérieur)
- Enduction polymère flexible au froid. Partie revêtue : paume et $\frac{3}{4}$ du dos de la main

- Conforme aux normes EN 388:2016 (3 1 3 1 X) et EN 511 (0 1 0).

- Performances selon la norme EN 388 : Résistance à l'abrasion : 3, Résistance à la coupure en utilisant le coupe-test : 1, Résistance à la déchirure : 3, Résistance à la perforation : 1 et Résistance à la coupure conformément à la norme ISO : non testé.

- Performances selon la norme EN 511 : ces gants protègent le porteur contre le froid de contact.

- Design ergonomique et confortable.

- Couleur : noir.

- Tailles disponibles :

- Taille 8
- Taille 9
- Taille 10

Conditionnement :

Vendu par paire.

Conditions d'utilisation :

- Idéals pour les travaux lourds, de bétonnage, dans le froid (entrepôt réfrigéré, cariste..). Domaines d'application polyvalents.

- Très bonne préhension en milieux secs et légèrement humides.

- Conçus pour un usage en milieu froid.

Quels sont les avantages de ce produit ? :

- *Gants de protection anti froid* confortables, ils restent chauds et flexibles en cas de grand froid tout en étant robustes.

- *Gants d'hiver* idéals pour la logistique frigorifique.