



Caractéristiques d'accès ERP :

- Matériaux : Polyéthylène.
- Dimensions : Long 1 120 x Larg 750 x H 160 mm.
- Poids : 9 kg.
- Couleur : Noir.
- Capacité de charge : 300 kg.



Conditions d'utilisation :

Usage intérieur et extérieur.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Très légère, elle se transporte et déplace facilement grâce à sa poignée de transport.
- Robuste, idéal pour les ERP.
- S'adapte aux trottoirs de différentes hauteurs.

Qu'est-ce que la matière polyéthylène ?

Le polyéthylène désigne le polymère d'éthylène qui est le plastique le plus répandu dans le monde. En effet, il est obtenu par polymérisation du monomère d'éthylène d'où vient son nom.

Quelles sont les normes d'accessibilité aux handicapés ?

Arrêté du 8 Décembre 2014 pour les bâtiments existants

« Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6% est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 2m.
- jusqu'à 12% sur une longueur inférieure ou égale à 0.5m. »

Arrêté du 20 Avril 2017 pour les bâtiments neufs

« Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5% est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 8% sur une longueur inférieure ou égale à 2m.
- jusqu'à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 0.5m. »