

Barrière levante manuelle

Externe

Réf : 30207



Caractéristiques :



- Matière :
 - En aluminium
 - Axe en inox avec roulements à billes
- Largeur totale modulable de 3200 à 6500 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière)
- Largeur entre poteaux de 3050 mm à 6400 mm
- Structure : lisse aluminium 80 x 80 prolongée par une lisse aluminium 70 x 70 mm
- La traverse coulisse pour adapter la longueur jusqu'au lieu de pose
- Système d'ouverture : rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes. Contrepoids à intégrer dans un coffret fixe sur la lisse.
- Verrouillage : en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis
- Barrière livrée avec poteau de réception en acier
- Finition : peint en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges
- Fixation : sur platines avec éléments de scellement fournis

Conditions d'utilisation :

- Usage extérieur

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Barrière télescopique. Longueur ajustable entre 3,05 et 6,4 m
- Verrouillage en position levée ou baissée par goupille et cadenas fournis
- Contrepoids permettant de lever et d'abaisser la barrière facilement

