

DEPOT INTERDIT EN DEHORS DES HEURES DE COLLECTE

Caractéristiques de ce panneau de dépôt interdit :

• Matière :

- Vinyle adhésif : autocollant très résistant aux agents atmosphériques. Excellente tenue aux UV. A coller sur un mur lisse et propre. **Usage intérieur et extérieur.**
- PVC : panneau rigide sensible aux différents produits chimiques. Résistant aux températures moyennes (-14°C à + 65°C). **Usage intérieur uniquement.**
- Aluminium dibond : panneau rigide extrêmement résistant. Résiste aux pires conditions d'encrassement, à la corrosion et à l'humidité. Difficilement inflammable (M1). Résiste aux fortes températures (-80 à +120°C). À visser, coller ou suspendre (en option). Durabilité : Long terme en extérieur (5-10 ans), quasi illimité en intérieur. **Usage intérieur et extérieur.**

• Dimension :

- H 125 x L 350 mm
- H 250 x L 700 mm
- H 350 x L 980 mm
- H 75 x L 210 mm

• Epaisseur :

- Aluminium dibond : 3 mm
- PVC : 2 mm

Conditions d'utilisation :

Usage en intérieur et en extérieur sauf pour le PVC, uniquement en intérieur.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages de ce produit ? :

Signalétique qui permet de signaler l'interdiction des dépôts.

Très visible et impactant, grâce à la couleur rouge utilisée ainsi que la zone de texte.

Résistant, il s'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur.