

Barre d'appui coudée 135° trilobée

Accessibilité

réf. 27939



Caractéristiques :



- Matériaux :
 - Tube en aluminium d'épaisseur 3 mm
 - Pieds en aluminium massif
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti rotation pour une préhension optimale par l'usager.
- Dimensions :
 - 20 x 220 mm
 - 400 x 400 mm
- Couleurs : finition aluminium époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Fixation : livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
- Fixations invisibles.
- Double utilisation : peut être utilisé comme une barre d'appui ou une barre de relèvement pour toilettes, douches, baignoires par exemple.
- Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
- Testée à plus de 200 kg MAIS maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- 3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.
- Barre d'appui garantie 10 ans.
- Marquage CE.

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur et extérieur.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Confortable grâce à sa forme plate ergonomique anti-rotation.